

Moodle

- Preduvjet za instalaciju dodatka za autentikaciju korisnika Moodlea uporabom SSO sustava AAI@EduHr je da je na poslužitelju [instaliran i podešen programski alat simpleSAMLphp](#);
- Preuzmite [simplesaml autentifikacijski dodatak i blok](#) za Moodle;
- Postavite datoteke na poslužitelje te ih instalirajte i omogućite kroz administratorsko sučelje Moodlea
- U datoteci `auth/simpleSAML/index.php` upišite putanju do simplesamlphp paketa na poslužitelju izmjenom putanje na početku datoteke.
- Provjerite da su u bazi podataka u tablici `config_plugins` zapisane vrijednosti:

Plugin	Name	Value
auth/simpleSAML	field_updateremote_email	0
auth/simpleSAML	field_lock_email	0
auth/simpleSAML	field_map_city	1
auth/simpleSAML	field_updatelocal_city	oncreate
auth/simpleSAML	field_updateremote_city	0
auth/simpleSAML	field_lock_city	0
auth/simpleSAML	field_map_institution	0
auth/simpleSAML	field_updatelocal_institution	onlogin
auth/simpleSAML	field_updateremote_institution	0
auth/simpleSAML	field_lock_institution	locked
auth/simpleSAML	preventpassindb	1
auth/simpleSAML	notshowusername	
auth/simpleSAML	field_map_firstname	givenName
auth/simpleSAML	field_updatelocal_firstname	onlogin
auth/simpleSAML	field_updateremote_firstname	onlogin
auth/simpleSAML	field_lock_firstname	locked
auth/simpleSAML	field_map_lastname	sn
auth/simpleSAML	field_updatelocal_lastname	onlogin
auth/simpleSAML	field_updateremote_lastname	0
auth/simpleSAML	field_lock_lastname	locked
auth/simpleSAML	field_map_email	mail
auth/simpleSAML	field_updatelocal_email	onlogin
auth/simpleSAML	dologout	1

Navedene postavke u bazi Vam omogućavaju da upišete i osvježite osobne podatke u sustavu Moodle prilikom prijave.

- Ako ne želite da se Vašim korisnicima odmah upiše u profil email adresa iz LDAP-a, polje `field_map_email` postavite na "neispravnu" vrijednost; npr. vrijednost "mail" zamijenite s "email". Nakon spremanja izmjena u bazi podataka potrebno je očistiti `cache` kroz administratorsko sučelje Moodle-a. Time će novi korisnici sami morati upisati email adresu u profilu prije nego mogu nastaviti koristiti sustav.
- Ako želite omogućiti prijavu korisnika samo iz domene Vaše ustanove, to možete omogućiti tako da u datoteci `auth/simpleSAML/index.php` otkomentirate linije 72-76 te u varijablu `$allowed` dodate domene iz kojih želite omogućiti prijavu putem AAI@EduHr domene.

Važno!

- Ako ste do instalacije simplesaml dodatka koristili FWS za autentikaciju korisnika, potrebno je svim korisnicima u bazi koji su se prijavljivali uoprbom FWS dodatka promijeniti metodu autentikacije. To se može napraviti direktnom intervencijom u bazu podataka. Dakle, u tablici user potrebno je svim zapisima koji u polju auth imaju upisanu vrijednost **fws** upisati umjesto te vrijednosti **simplesaml** SQL naredbom (prilagodite je točnom nazivu svoje tablice, prije pokretanja svakako napravite kopiju tablice):

```
UPDATE user SET auth='simplesaml' WHERE auth='fws'
```

- Ako imate instaliran Suhosin, da bi dodatak ispravno radio, potrebno je u konfiguraciji PHP-a podesiti:

```
suhosin.get.max_value_length = 2048
```